

PINTURA PARA CANCHA

RECUBRIMIENTO PARA AREAS DEPORTIVAS

DESCRIPCION:

Es una pintura antideslizante emulsionado de resinas acrilicas y agregado mineral de granulometria controlada para brindar maxima proteccion a canchas deportivas de concreto. Brinda una alta visibilidad y baja reflexion de la luz.

BENEFICIOS:

- Posee una alta resistencia a la abrasion, rayos UV y la interperie.
- Es antideslizante.
- Gran elasticidad.
- Muy facil aplicación, con brocha o rodillo.
- Baja reflexio de luz.

USOS RECOMENDADOS:

Como recubrimiento para canchas deportivas, tanto en hormigon hidraulico, como en hormigon asfaltico.

COLOR:

Verde, rojo, azul, amarillo, blanco.

MODO DE EMPLEO:

Preparacion de la superficie:

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, oxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superfiice seque.

ADVERTENCIA: Cualquier problema de humedad o filtracion debe ser correfido antes de pintar.

Concreto

Toda superficie nueva debe estar curada según recomendación del fabricante
La superifice debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

Superficies Pulidas

Abrir poro, por metodo quimico con acido muriatico, para generar una mejor adhesion.

RENDIMIENTO:

1. Sobre fibrolit: 2 a 2.5 m2/kg para dos manos.
2. Sobre hormigon paleteado: 1.5 a 2 m2/kg para dos manos.
3. Sobre asfalto: 1Kg/ 0.8 m2

DATOS TECNICOS:

Reduccion

Solidos/peso: 44.5-52%

Solidos/volumen: 34.5-35.7%

Viscosidad (Poises): 50

Estado: Liquido

Tiempo de secado

Tacto: 30 minutos

Retocar: 2-4 horas

Acabado: 12 horas

PRESENTACION:

- Envases plástico de 1.5 Kg
- Envases plástico de 5 Kg
- Envases plástico de 25 Kg






SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico y sin olor
- Evitar el contacto prolongado con la piel. Usar una crema protectora o guantes para las pieles sensibles.
- Retirar con agua cuando este mojado y usar un detergente adecuado para las manos cuando este seco.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Se aconseja la ventilación del área de trabajo







0 Insignificante

1 Débil

2 Moderado

3 Alto

4 Extremo

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net